

KGS 18 LTX BL 216 (614216810) Ingletadora de batería 18V 2x8Ah LiHD; Cargador ASC 145; ; con función de tracción

Nº de pedido 614216810
EAN 4061792235830



Ilustración representativa



- Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
- Hasta 400 cortes en madera blanda 60 x 60 mm por carga de la batería (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave y protección contra sobrecarga para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|----------------------------------|
| Tipo de batería | LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 8 Ah |
| Superficie de apoyo | 345 x 730 mm // 13.58 x 28 3/4 " |
| Ancho máx. de corte 90°/45° | 305 / 215 mm // 12 / 8.46 " |
| Profundidad máx. de corte 90°/45° | 70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 " |
| Capacidad de corte 90°/90° | 305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 " |
| Capacidad de corte 45°/45° | 215 x 40 mm // 8.46 x 1.57 " |
| Regulación plato giratorio izquierda/derecha | 50 / 50 ° |
| Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha | 47 / 2 ° |
| Hoja de sierra | 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 5000 rpm |
| Velocidad máx. de corte | 57 m/s / 187 ft/s |
| Peso sin batería | 12.8 kg / 28.2 lbs |
| Peso con batería | 13.8 kg / 30.4 lbs |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Saco colector de virutas
 2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
 Hoja de sierra "Cordless cut wood - classic", 216x30 D40
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida