

KGSV 216 M (619261000) Ingletadora (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 619261000

EAN 4007430256607



Ilustración representativa



- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Con hoja de sierra »multi cut« (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y larga duración, p.ej. en laminado y perfiles de aluminio.
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	760 x 475 x 340 mm // 2.5 x 1.6 x 1.1 ft
Superficie de apoyo	345 x 730 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm // 12 / 8 1/16 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	65 / 36 mm // 2 9/16 / 1 13/32 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 65 mm // 12 x 2 1/2 "
Capacidad de corte 45°/45°	205 x 36 mm // 8 1/16 x 1 13/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1350 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1700 W
Revoluciones marcha en vacío	2500 - 5500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5500 rpm
Velocidad de corte	28 - 62 m/s // 92 - 203 ft/s
Peso	13.5 kg / 29.8 lbs
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable
 Saco colector de virutas
 Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida