

TBS 18 LTX BL 5000 (620063500) Atornillador para tabiques de batería 18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30; metaBOX 145 L

Nº de pedido 620063500

EAN 4061792206328



Ilustración representativa



- El experto entre los atornilladores para construcción en seco de batería con revoluciones altas para atornillar rápidamente en serie placas de Pladur
- Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie
- Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Atornillado rápido y preciso en serie con el cargador de atornillador SPEED FIX 57 (accesorio, Nº de pedido 630611000)
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	6
Revoluciones marcha en vacío	0 - 5000 rpm
Peso sin batería	0.9
Peso con batería	1.3

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	83 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Gancho para cinturón
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 30
metaBOX 145 L
Tope de profundidad
Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm