

AS 18 L PC Set (691060000) Aspirador de batería 18V; Cartón; con tabla sobre rodillos

Nº de pedido 691060000

EAN 400743033339



Ilustración representativa



- Aspirador de batería ligero, compacto para el uso móvil, para aspirar el polvo y las virutas
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para la clase de polvo L
- PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
- Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
- Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
- Interruptor angular grande para un encendido/apagado fácil, incluso con el pie
- Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar
- Prácticos depósitos para una segunda batería, cargador, toberas y manguera
- Diseño compacto MetaLoc para apilar con los maletines MetaLoc
- Robusta carcasa con protectores de goma en la superficie de apoyo para un depósito cuidadoso, antideslizante
- Transporte fácil gracias a las asas o correa de transporte ergonómicas
- Tabla sobre rodillos para una máxima movilidad en el trabajo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo de batería | LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Máx. caudal de aire | 2100 l/min / 74 cfm l/min |
| Depresión | 120 hPa (mbar) |
| Superficie de filtración | 3600 cm ² |
| Volumen del depósito | 7.5 l |
| Ø de la manguera de aspiración | 32 mm |
| Longitud de la manguera | 3.5 m |
| Peso sin batería | 6.9 kg / 15.2 lbs kg |
| Peso con batería | 7.5 kg / 16.5 lbs kg |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 72 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 84 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 2.4 dB(A) |

Suministro estándar

- Tobera para juntas
- Correa de transporte
- Tabla sobre rodillos
sin batería, sin cargador
- Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)
- Bolsa de filtro de vellón
- Boquilla de aspiración (ancho 120 mm)