

AS 18 L PC Set (691060000) Aspirador sem fio 18V; Cartão; Com base com rodas

N.º de pedido 691060000

EAN 400743033339



Imagem representativa



- Aspirador sem fio, leve e compacto, de utilização móvel, para pó e aparas
- Proteção do utilizador: certificado de conformidade UE para poeiras da classe de poeiras L
- PressClean: limpeza manual do filtro através do fluxo de ar forte ao acionar o interruptor no aspirador durante os intervalos de trabalho
- Modo Eco para maior autonomia por carga da bateria, modo Boost para potência máxima
- Com função de soprador integrada para soprar, secar e purgar ar residual
- Interruptor de canto grande para ligar/desligar facilmente, até mesmo com o pé
- Com mangueira de aspiração flexível para manuseamento confortável e máxima liberdade de movimentos ao aspirar
- Depósitos práticos para uma segunda bateria, carregador, bocais e tubos flexíveis
- Design MetaLoc compacto para empilhar com as malas MetaLoc
- Caixa robusta com proteções em borracha na superfície de apoio para evitar deslizamentos ao pousar
- Transporte fácil graças à pega de transporte ergonómica e à alça de transporte
- Base com rodas para mobilidade máxima ao trabalhar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Débito de ar máx.	2100 l/min / 74 cfm l/min
Vácuo	120 hPa (mbar)
Superfície de filtragem	3600 cm²
Volume do recipiente	7.5 l
Ø mangueira de aspiração	32 mm
Comprimento da mangueira	3.5 m
Peso sem bateria	6.9 kg / 15.2 lbs kg
Peso com bateria	7.5 kg / 16.5 lbs kg

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	72 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	84 dB(A)
Incerteza de medição K	2.4 dB(A)

Equipamento standard

Bocal para juntas
Alça de transporte
Base com rodas
Mangueira de aspiração flexível (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)
Sem bateria, sem carregador
Saco do filtro em tecido
Bocal de aspiração (120 mm de largura)