

DH 330 (0200033019) Regruesadoras (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0200033019
EAN 4003665424484



Ilustración representativa



- Ideal para el uso móvil gracias a su peso reducido
- Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
- Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
- Ajuste fácil de las alturas de paso habituales mediante puntos de encastre
- Motor universal para un accionamiento con gran capacidad de arrastre y un aspecto uniforme del cepillado
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Ajuste preciso del espesor de la viruta para un cepillado rápido y exacto
- Las mesas grandes de entrada y de recepción optimizan el paso de las piezas de trabajo largas
- El bloqueo del mecanismo de cepillado evita un desajuste no intencionado del ajuste de arranque de virutas

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	579 x 857 x 574 mm // 1.9 x 2.9 x 1.9 ft
Arranque de virutas	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Material mesa de cepillado	Fundición de aluminio revestido de acero fino
Mesa de cepillado L x An	840 x 330 mm // 33 x 13 "
Altura / anchura de paso	152 / 330 mm // 6 / 13 "
Velocidad de avance	7.51 m/min / 25 ft/min
Diámetro del árbol de cuchillas	47 mm / 1 7/8 "
Cantidad de cuchillas	2
Revoluciones del árbol de cuchillas	9800 rpm
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	1800 W
Peso	35 kg / 77.2 lbs

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	4 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

2 cuchillas reversib. de acero, corte ultrarápido integrad.

Empujador

Boquillas de aspiración