

KGS 315 Plus (0103150000) Serra de corte transversal (220-240 V / 50 Hz); Cartão; Com função de tracção

N.º de pedido 0103150000

EAN 4003665505671



Imagem representativa



- Flexibilidade máxima ao serrar graças à mesa rotativa esq./dir. e ao cabeçote da serra inclinável para ambos os lados
- Elevado rendimento de corte, graças ao motor universal extremamente potente e à lâmina de serra de grandes dimensões
- Regulação das rotações para mais possibilidades de aplicação, por ex. ao serrar perfis em alumínio e plásticos
- Capacidade de corte grande graças ao braço extensível para peças de trabalho largas
- Transporte fácil graças às pegas ergonómicas e ao bloqueio do cabeçote da serra
- Aspiração otimizada das aparas através de um segundo ponto de aspiração diretamente na zona de corte
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra sem recurso a ferramentas
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Extensões laterais da mesa telescópicas, em alumínio fundido sob pressão
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	950 x 765 x 660 mm // 3.2 x 2.5 x 2.2 ft
Superfície de apoio	1070 x 505 x 365 mm
Largura máx. de corte 90°/45°	320 / 223 mm // 12 9/16 / 8 3/4 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	120 / 76 mm // 4 11/16 / 3 "
Capacidade de corte 90°/90°	320 x 120 mm // 12 9/16 x 4 11/16 "
Capacidade de corte 45°/45°	223 x 76 mm // 8 25/32 x 3 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	47 / 60 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	46 / 46 °
Lâmina de serra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Potência nominal	1600 W
Consumo de potência nominal S1 100%	1600 W
Consumo de potência nominal S6 20%	2200 W
Rotações em vazio	3100 - 4100 rpm
Rotações com carga nominal	4100 rpm
Velocidade de corte	51 - 68 m/s // 167 - 223 ft/s
Peso	27.2 kg / 60 lbs
Comprimento do cabo	2.1 m / 7 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	2.6 dB(A)

Equipamento standard

Adaptador de transição 35/58 mm
Lâmina de serra em metal duro (84 dentes)
2 Extensões laterais da mesa integradas
Grampo