TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152018) Serra circular de bancada

(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0103152018
EAN 4007430264084



Imagem representativa



- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Serra circular de bancada com equipamento base para utilização universal
- Ideal para corte de madeira, tábuas, placas e derivados de madeira, na oficina ou em estaleiro
- Motor de indução silencioso com travão e proteção contra sobrecargas, robusto e isento de manutenção
- Batente universal com guia magnética para cortes transversais e em esquadria
- Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
- Fácil regulação da inclinação da lâmina de serra a partir da frente
- Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura eletrostática e tampo da mesa galvanizado
- Prolongamento da mesa rebatível
- Estrutura e motor pré-montados

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Dimensões	1650 x 650 x 1000 mm // 5.5 x 2.2 x 3.3 ft
Superfície máx. de apoio	800 x 550 mm // 31 1/2 x 21 5/8 "
Altura de trabalho	850 mm // 33 1/2 "
Altura de corte	0 - 85 mm // 0 - 3 5/16 "
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 60 mm // 3 5/16 / 2 3/8 "
Largura máx. de corte na paralela	290 mm / 11 3/8 "
Largura máx. do material no batente angular	220 mm / 8 5/8 "
Rotações em vazio	2980 rpm
Velocidade de corte	50 m/s / 164 ft/s
Lâmina de serra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Inclinação da lâmina de serra	0 - 45 °
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	2000 W
Peso	62 kg / 137 lbs

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	98 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	112 dB(A)
Incerteza de medição K	4 dB(A)

Equipamento standard

Prolongamento da mesa (550 x 800 mm)

Dispositivo de aspiração de aparas

Empurrador

Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (24 dentes)

Carro de transporte incl. punho

Batente universal