

TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Serra circular de bancada
(380 - 415 V / 50 Hz); Cartão; Para corrente trifásica

N.º de pedido 0103153300

EAN 4003665403427



Imagem representativa



- Proteção contra reaquecimento: previne o aquecimento involuntário após cortes de corrente
- Serra circular de bancada precisa e potente, adequada para qualquer utilização profissional
- Ideal para corte de madeira, tábuas, placas e derivados de madeira, na oficina ou em estaleiro
- Motor de indução silencioso com travão e proteção contra sobrecargas, robusto e isento de manutenção
- Batente angular com possibilidade de utilização como carro de respigar
- Guia paralela estável com fixação rápida
- Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
- Fácil regulação da inclinação da lâmina de serra a partir da frente
- Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura eletrostática e tampo da mesa galvanizado
- Prolongamento da mesa rebatível
- Estrutura e motor pré-montados
- Motor trifásico com binário potente

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	1700 x 700 x 1000 mm // 5.6 x 2.3 x 3.3 ft
Superfície máx. de apoio	800 x 600 mm // 31 1/2 x 23 5/8 "
Altura de trabalho	850 mm // 33 1/2 "
Altura de corte	0 - 85 mm // 0 - 3 5/16 "
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 53 mm // 3 5/16 / 2 1/16 "
Largura máx. de corte na paralela	340 mm / 13 3/8 "
Largura máx. do material no batente angular	250 mm / 9 13/16 "
Rotações em vazio	2990 rpm
Velocidade de corte	50 m/s / 164 ft/s
Lâmina de serra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Inclinação da lâmina de serra	0 - 45 °
Tensão de rede	380 - 415 V
Potência nominal	4200 W
Peso	77 kg / 170 lbs

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	97 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	4 dB(A)

Equipamento standard

Batente angular
Prolongamento da mesa (600 x 800 mm)
Dispositivo de aspiração de aparas
Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (24 dentes)
Empurrador
Carro de transporte incl. punho
Paralela