

## HC 260 C - 2,2 WNB (0114026000) Plaina desengrossadeira (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0114026000

EAN 4003665431277



Imagem representativa



- Conversão rápida da plaina em desengrossadeira
- Engrenagem estável para avanço constante da peça de trabalho
- Mesa de desengrosso em ferro fundido maciço e resistente ao desgaste
- Regulação fácil da altura através de manivela
- Lâminas de plaina duplas para longa vida útil
- Paralela inclinável a 90°-45°
- Motor de indução silencioso, robusto e isento de manutenção
- Proteção contra rearmar: previne o arranque involuntário após cortes de corrente

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensões                        | 1110 x 620 x 980 mm // 3.7 x 2.1 x 3.2 ft |
| Mesa de aplainar C x L           | 1040 x 280 mm // 3.4 x 0.9 "              |
| Remoção de aparas - aplainar     | 0 - 3 mm // 0 - 1/8 "                     |
| Remoção de aparas - desengrossar | 0 - 3 mm // 0 - 1/8 "                     |
| Material dos painéis             | Alumínio fundido                          |
| Mesa de desengrosso do material  | Ferro fundido                             |
| Mesa de desengrosso C x L        | 400 x 260 mm // 15 3/4 x 10 1/4 "         |
| Altura/largura da passagem       | 160 / 260 mm // 6 5/16 / 10 1/4 "         |
| Velocidade de avanço             | 5 m/min / 16 ft/min                       |
| Diâmetro do veio da lâmina       | 63 mm / 2 1/2 "                           |
| Número de lâminas                | 2                                         |
| Rotações do veio da lâmina       | 6500 rpm                                  |
| Tensão de rede                   | 220 - 240 V                               |
| Potência nominal                 | 2200 W                                    |
| Potência útil                    | 1600 W                                    |
| Peso                             | 71 kg / 157 lbs                           |

**Emissão de ruídos**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

**Equipamento standard**

Empurrador  
Bocal de aspiração  
Rodas de transporte  
Lâmina de plaina reversível e descartável montada  
Paralela curta inclinável  
Resguardo de extração de aparas