

**TPF 6600 SN (0250660006) Bomba submersível para águas limpas  
(220-240 V / 50 Hz); Cartão**

N.º de pedido 0250660006

EAN 4003665502243



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Para irrigação de jardins a partir de reservatórios de água
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Aspiração plana até um nível de água residual de 2-3 mm
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo resistente em aço inox
- Pega ergonómica para transporte confortável

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência nominal	450 W
Débito máx.	6600 l/h / 1744 gal/h
Altura máx. de transporte	6 m / 20 ft
Pressão máx.	0.6 bar / 8.7 psi
Profundidade máx. de imersão	5 m / 16.4 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	3 mm / 1/8 " mm
Número de rodas	1
Dimensões	257 x 195 x 270 mm // 10 1/8 x 7 11/16 x 10 5/8 "
Peso	4.6 kg / 10.1 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

**Equipamento standard**

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia