# TPF 6600 SN (0250660186) Bomba submersível para águas limpas

**(220-240 V / 50 Hz); Cartão**

N.º de pedido 0250660186
EAN 4007430265180




Imagem representativa




- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Para irrigação de jardins a partir de reservatórios de água
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Aspiração plana até um nível de água residual de 2-3 mm
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo resistente em aço inox
- Pega ergonómica para transporte confortável

## Dados técnicos

**Valores caraterísticos**

| | |
|---|---|
| Potência nominal | 450 W |
| Débito máx. | 6600 l/h / 1744 gal/h |
| Altura máx. de transporte | 6 m / 20 ft |
| Pressão máx. | 0.6 bar / 8.7 psi |
| Profundidade máx. de imersão | 5 m / 16.4 ft |
| Ligação de pressão | 1 1/4" com rosca fêmea |
| Caixa da bomba | Aço inoxidável |
| Tipo de proteção IP | IP X8 |
| Tamanho de grão até (máx.) | 3 mm / 1/8 " mm |
| Número de rodas | 1 |
| Dimensões | 257 x 195 x 270 mm // 10 1/8 x 7 11/16 x 10 5/8 " |
| Peso | 4.6 kg / 10.1 lbs |
| Comprimento do cabo | 10 m / 33 ft |

## Equipamento standard

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia