

PS 7500 S (0250750018) Bomba submersível para águas sujas (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0250750018
EAN 4007430265173



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa e suja em contentores, tanques de água ou caves inundadas
- Sistema de isolamento duplo para proteção da bomba em água extremamente suja
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	450 W
Débito máx.	7500 l/h / 1981 gal/h
Altura máx. de transporte	5 m / 16 ft
Pressão máx.	0.5 bar / 7.3 psi
Profundidade máx. de imersão	5 m / 16.4 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	30 mm / 1 3/16 "
Número de rodas	1
Dimensões	257 x 200 x 315 mm // 10 1/8 x 7 7/8 x 12 13/32 "
Peso	4.8 kg / 10.6 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia