

TDP 7501 S (0250750100) Bomba de compressão submersível
(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0250750100

EAN 4003665502281



Imagem representativa



- Para irrigação de jardins a partir de reservatórios de água
- Para operação direta de sistemas de rega e irrigação de jardins a partir de furos, poços e cisternas mais profundos
- Para irrigação de jardins com 1 a 3 aspersores
- A engrenagem da bomba de 3 níveis garante um ótimo aumento da pressão
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Válvula de retenção integrada para prevenção do funcionamento com os tubos de água vazios
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Potência nominal	1000 W
Débito máx.	7500 l/h / 1981 gal/h
Altura máx. de transporte	34 m / 112 ft
Pressão máx.	3.4 bar / 49.3 psi
Profundidade máx. de imersão	7 m / 23 ft
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	0 mm
Número de rodas	3
Dimensões	150 x 150 x 380 mm // 5 29/32 x 5 29/32 x 14 31/32 "
Peso	9.1 kg / 20.1 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Adaptadores múltiplos

Interruptor de nível tipo boia