

TP 12000 SI (0251200009) Bomba submersível para águas limpas
(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0251200009

EAN 4003665401553



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Para irrigação de jardins a partir de reservatórios de água
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Aspiração plana até um nível de água residual de 2-3 mm
- Interruptor de nível tipo boia integrado para modo automático
- Válvula de retenção integrada e purga de ar automática
- Utilização sem problemas em poços estreitos até 25 x 25 cm
- União universal

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	600 W
Débito máx.	11700 l/h / 3091 gal/h
Altura máx. de transporte	9 m / 30 ft
Pressão máx.	0.9 bar / 13.1 psi
Profundidade máx. de imersão	7 m / 23 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca macho
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP 68
Tamanho de grão até (máx.)	5 mm / 3/16 " mm
Número de rodas	1
Dimensões	230 x 190 x 320 mm // 9 1/16 x 7 1/2 x 12 19/32 "
Peso	5.1 kg / 11.2 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Adaptadores múltiplos