

**LSV 5-225 (600103000) Lixadeira tipo-girafa**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Saco para ferramentas

N.º de pedido 600103000

EAN 4007430282668



Imagem representativa



- Para lixar confortavelmente paredes e tetos rebocados
- Ótimo equilíbrio ao trabalhar, uma vez que o centro de gravidade da máquina não se encontra na cabeça
- Tecnologia M-Clean: aspiração eficaz e flexibilidade máxima da cabeça de lixar
- Adaptação ideal da cabeça de lixar flexível à superfície, para bons resultados de trabalho
- Resultados de aspiração ótimos, graças à coroa de escovas amortecida que se adapta à superfície
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Peso reduzido para trabalho contínuo com menos esforço
- Pega ergonómica em alumínio e punho em T, para manuseamento confortável em qualquer posição
- Veio substituível com facilidade, rapidez e sem recurso a ferramentas
- Pousar a máquina sem dobrar a mangueira e o cabo
- Vasta gama de abrasivos para cada utilização
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

**Dados técnicos****Valores característicos**

Diâmetro do prato de lixar	225 mm / 8 7/8 "
Rotações em vazio	1000 - 1650 rpm
Potência nominal	500 W
Potência útil	270 W
Extensão da máquina	1.6 m // 61 7/32 "
Peso sem cabo de alimentação	3.8 kg / 8.38 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 157 1/2 "

**Vibração**

Lixar superfície	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

- Manga de ligação
- Chave sextavada
- Bolsa para ferramentas
- Prato de lixar (muito suave)
- Folhas de lixa autoaderentes com vários furos (1 de cada: P80, P100, P120, P150)
- Veio flexível (de substituição)