

SXE 450 TurboTec (600129000) Lixadeira de disco orbital (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600129000

EAN 4007430164339



Imagem representativa

- Regulação dupla patenteada do diâmetro orbital: consoante a utilização poderá seleccionar lixagem fina ou desbaste elevado.
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador para pré-seleção das rotações
- TurboBoost: permite acionar reservas de potência adicionais para desbaste máximo
- Sistema Power Control: sem marcas de lixa ao pousar a máquina em funcionamento sobre o material
- Punho com revestimento antiderrapante Softgrip
- Punho adicional removível
- Rolamentos de esferas blindados para maior longevidade da máquina
- Caixa de rolamentos robusta em alumínio fundido sob pressão
- Saco coletor de poeiras em tecido, de fácil esvaziamento, para trabalhar sem aspirador
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Prato de lixar com múltiplos furos para aspiração eficiente e maior durabilidade do abrasivo

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro do prato de apoio	150 mm / 6 "
Potência nominal	350 W
Rotações em vazio	4200 - 11000 rpm
Número de oscilações em vazio	8400 - 22000 opm
Diâmetro orbital	2.8 / 6.2 mm / 1/8 / 1/4 "
Peso sem cabo de alimentação	2.2 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	82 dB(A)
Nível de potência sonora (L _W A)	93 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Saco coletor de poeiras em tecido
Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente
Chave sextavada
Punho adicional removível