

**SXE 450 TurboTec (600129390) Lixadeira de disco orbital
(110-120 V / 50 Hz); Cartão**

N.º de pedido 600129390

EAN 4007430168986



Imagem representativa

- Regulação dupla patenteada do diâmetro orbital: consoante a utilização poderá seleccionar lixagem fina ou desbaste elevado.
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador para pré-seleção das rotações
- TurboBoost: permite acionar reservas de potência adicionais para desbaste máximo
- Sistema Power Control: sem marcas de lixa ao pousar a máquina em funcionamento sobre o material
- Punho com revestimento antiderrapante Softgrip
- Punho adicional removível
- Rolamentos de esferas blindados para maior longevidade da máquina
- Caixa de rolamentos robusta em alumínio fundido sob pressão
- Saco coletor de poeiras em tecido, de fácil esvaziamento, para trabalhar sem aspirador
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Prato de lixar com múltiplos furos para aspiração eficiente e maior durabilidade do abrasivo

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Diâmetro do prato de apoio | 150 mm / 6 " |
| Potência nominal | 350 W |
| Rotações em vazio | 4200 - 11000 rpm |
| Número de oscilações em vazio | 8400 - 22000 opm |
| Diâmetro orbital | 2.8 / 6.2 mm / 1/8 / 1/4 " |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.2 kg / 5.3 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

Vibração

| | |
|------------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 7 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 82 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 93 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

- Saco coletor de poeiras em tecido
- Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente
- Chave sextavada
- Punho adicional removível