

LSV 5-225 Comfort (600136180) Lixadeira tipo-girafa
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; Com ajuste do comprimento variável

N.º de pedido 600136180
EAN 4007430286000



Imagem representativa



- Para lixar confortavelmente paredes e tetos rebocados
- Iluminação LED para deteção e tratamento imediato de irregularidades e estrias
- Ótimo equilíbrio ao trabalhar, uma vez que o centro de gravidade da máquina não se encontra na cabeça
- Regulação variável do comprimento: possibilidade de aumentar e reduzir o comprimento sem ferramentas, para trabalhar em espaços estreitos ou com tetos altos
- Extensível até um comprimento total de 2,1 m com prolongamento (acessório)
- Tecnologia M-Clean: aspiração eficaz e flexibilidade máxima da cabeça de lixar
- Adaptação ideal da cabeça de lixar flexível à superfície, para bons resultados de trabalho
- Resultados de aspiração ótimos, graças à coroa de escovas amortecida que se adapta à superfície
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Pega ergonómica em alumínio e punho em T, para manuseamento confortável em qualquer posição
- Veio substituível com facilidade, rapidez e sem recurso a ferramentas
- Pousar a máquina sem dobrar a mangueira e o cabo
- Vasta gama de abrasivos para cada utilização
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro do prato de lixar	225 mm / 8 7/8 "
Rotações em vazio	1000 - 1650 rpm
Potência nominal	500 W
Potência útil	270 W
Extensão da máquina	1.1 / 1.6 / 2.1 m // 41 3/8 / 61 7/32 / 81 1/16 "
Peso sem cabo de alimentação	4.5 kg / 9.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 157 1/2 "

Vibração

Lixar superfície	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Manga de ligação
- Extensão
- Chave sextavada
- Prato de lixar (muito suave)
- Mala em plástico
- Folhas de lixa autoaderentes com vários furos (1 de cada: P80, P100, P120, P150)
- Veio flexível (de substituição)