

MH 5 (600147500) Martelo de demolição
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 600147500
EAN 4061792199200



Imagem representativa



- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Excelente dissipação térmica e peso reduzido através da caixa de velocidades em magnésio fundido sob pressão
- Interruptor bloqueável para trabalho de demolição confortável em utilização contínua
- Punho em forma de arco, rotativo a 360° e com ângulo ajustável para uma posição de trabalho perfeita

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Energia máx. por golpe (EPTA)	7.1 J
Número máx. de impactos	3000 bpm
Potência nominal	1100 W
Encabadouro	SDS-max
Peso sem cabo de alimentação	5.6 kg
Comprimento do cabo	6 m / 19.685 ft

Vibração

Demolir	12.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	1.67 dB(A)

Equipamento standard

Mala em plástico
Punho em forma de arco
Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
Pano de limpeza