DSE 280 Intec (600317500) Lixadeira triangular

(220-240 V / 50 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 600317500
EAN 4007430151360

Imagem representativa

- Para lixar cantos e arestas de forma eficiente
- Base de lixar rotativa patenteada, para total aproveitamento dos cantos da lixa
- Rolamentos de esferas blindados, para maior longevidade da máquina
- Manga oscilante robusta e base de lixar em alumínio fundido sob pressão, para longa vida útil
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com um número de oscilações adequado ao material
- Regulador para seleção prévia do número de vibrações
- Mudança simples da folha de lixa, graças à base de lixar com fixação autoaderente
- Cartucho coletor de pó com filtro, para trabalhar sem conexão a aspirador
- Manuseamento confortável graças à forma estreita do punho
- Formato reduzido do cárter para trabalhar em locais de difícil acesso
- Possibilidade de aspiração através da conexão a um aspirador universal com adaptador (acessório)

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "
Potência nominal	280 W
Número de oscilações em vazio	14000 - 22000 rpm
Diâmetro orbital	1.8 mm / 1/16 "
Peso sem cabo de alimentação	1.3 kg / 2.9 lbs
Comprimento do cabo	2.6 m / 9 ft

Vibração

Lixar superfície	5 m/s^2
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	81 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	92 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Base de lixar lamelar

Chave sextavada

Mala em plástico