

W 9-115 (600354380) Rebarbadora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600354380
EAN 4007430244604



Imagem representativa



- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção contra reaquecimento involuntário após corte de corrente
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ø do disco | 115 mm // 4 1/2 " |
| Potência nominal | 900 W |
| Potência útil | 550 W |
| Rotações em vazio | 10500 rpm |
| Rotações com carga nominal | 7500 rpm |
| Binário | 2.5 Nm / 22 in-lbs |
| Rosca do veio | M 14 |
| Área do punho | 193 mm / 7.5594 " |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Comprimento do cabo | 2.5 m / 8 ft |

Vibração

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 4.9 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 93 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto