

**W 9-125 (600376310) Rebarbadora angular**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600376310

EAN 4007430244703



Imagem representativa



- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	900 W
Potência útil	550 W
Rotações em vazio	10500 rpm
Rotações com carga nominal	7500 rpm
Binário	2.5 Nm / 22 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	193 mm / 7.5594 "
Peso sem cabo de alimentação	2.1 kg / 4.6 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

**Vibração**

Lixar superfície	6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional  
Chave de pinos  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto