

T 13-125 CED (600431680) Sistema de corte diamantado
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); MetaLoc

N.º de pedido 600431680

EAN 4061792176195



Imagem representativa



- Rebarbadora diamantada compacta para cortes secos com pó reduzido até 27 mm em materiais minerais
- Extração de poeiras eficiente para proteção da sua saúde e obras mais limpas
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Utilizável universalmente com corte deslizante e função de imersão
- Cortes precisos em superfícies planas graças à placa básica metálica com rolos; amovível para cortes manuais
- Utilizável com calha-guia para cortes longos e retos
- Segurança e controlo em qualquer situação: embraiagem de segurança S-automatic e proteção contra re arranque involuntário
- Resguardo de aspiração montável sem ferramentas em plástico antiestático
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor
- Conexão para extração de poeiras de Ø 35/41 mm

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro dos discos de corte	125 mm / 5 "
Profundidade de corte máx.	27 mm / 1 1/16 "
Potência nominal	1350 W
Potência útil	830 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	4.2 kg / 9.7 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Vibração	5.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave de pinos
Flange de apoio
Anéis distanciadores
Revestimento de aspiração CED 125 Plus
Porca de aperto
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Mala MetaLoc
Disco de corte diamantado UP
Resguardo de proteção