

WEBA 17-125 Quick (600514000) Rebarbadora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600514000
EAN 4007430246196



Imagem representativa



- Produtividade máxima: rebarbadora angular de 1700 Watt com a potência de uma rebarbadora de grandes dimensões e a facilidade de manuseamento de uma rebarbadora de pequenas dimensões, para desbaste rápido de material em aplicações industriais
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrônico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- Sistema de paragem mais rápido para proteção máxima do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado imobiliza o disco em 2 segundos após desligar a máquina, mesmo no caso de falha de corrente
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos

Valores característicos

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ø do disco | 125 mm // 5 " |
| Potência nominal | 1700 W |
| Potência útil | 1040 W |
| Rotações em vazio | 11000 rpm |
| Rotações com carga nominal | 11000 rpm |
| Binário | 3.7 Nm / 33 in-lbs |
| Rosca do veio | M 14 |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.7 kg / 6 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

Vibração

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 4 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Lixar com folha de lixa | 3 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 93 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LWA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Resguardo de proteção
- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Porca de fixação M-Quick