

## WEV 17-125 Quick Inox (600517000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com regulação da velocidade, porca de aperto rápido

N.º de pedido 600517000

EAN 4061792176225



Imagem representativa



- Trabalhar aço inoxidável de forma perfeita: rebarbadora angular robusta e potente com engrenagem redutora elevada e rotações muito reduzidas e ajustáveis, para lixar a frio
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ø do disco                   | 125 mm // 5 "    |
| Potência nominal             | 1700 W           |
| Potência útil                | 1040 W           |
| Rotações em vazio            | 2000 - 7600 rpm  |
| Rotações com carga nominal   | 7600 rpm         |
| Binário                      | 5 Nm / 44 in-lbs |
| Rosca do veio                | M 14             |
| Área do punho                | 206 mm / 8 1/8 " |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.5 kg / 5.5 lbs |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft      |

**Vibração**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 4.7 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Polir                   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 93 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de fixação M-Quick