

## WEV 15-125 Quick HT (600562000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com regulação da velocidade, porca de aperto rápido

N.º de pedido 600562000

EAN 4007430245854



Imagem representativa



- Trabalhar em pedra de forma otimizada: rebarbadora angular robusta e potente com engrenagem redutora e rotações reduzidas e ajustáveis, para proteção do material
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrônico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1550 W
Potência útil	940 W
Rotações em vazio	2800 - 9600 rpm
Rotações com carga nominal	9600 rpm
Binário	4.2 Nm / 37 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	206 mm / 8 1/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.5 kg / 5.5 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Lixar superfície	5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Polir	2.6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	4 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de fixação M-Quick