WEV 15-150 HT (600563420) Rebarbadora angular

(110-120 V / 60 Hz); Cartão; com regulação da velocidade

N.º de pedido 600563420
EAN 4007430320353



Imagem representativa



- Trabalhar em pedra de forma otimizada: rebarbadora angular robusta e potente com engrenagem redutora e rotações reduzidas e ajustáveis, para proteção do material
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90º, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Ø do disco	150 mm // 6 "
Potência nominal	1550 W
Potência útil	900 W
Rotações em vazio	2000 - 7600 rpm
Rotações com carga nominal	7600 rpm
Binário	5 Nm / 44 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	206 mm / 8 1/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.6 kg / 5.7 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	4.7 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Polir	2.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto