

KHE 3250 (600637000) Martelo combinado (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L

N.º de pedido 600637000

EAN 4007430213006



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Formato ergonómico para trabalhos de demolição sem punho adicional
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Dados técnicos

Valores característicos

Energia máx. por golpe (EPTA)	3.1 J
Número máx. de impactos	4470 bpm
Potência nominal	800 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	32 mm / 1 1/4 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 1/4 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	35 mm / 1 3/8 "
Rotações em vazio	0 - 1150 rpm
Rotações com carga nominal	920 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	50 mm / 1 31/32 "
Peso sem cabo de alimentação	3.4 kg / 7.5 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar com percussão	12.9 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Demolir	10.9 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

metaBOX 165 L

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)

Limitador de profundidade