

## KHE 2660 Quick (600663500) Martelo combinado

(220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; com bucha de substituição rápida Metabo

N.º de pedido 600663500

EAN 4007430306241



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para furar em madeira e metal
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Conversor rebaixado, protegido contra danos e poeiras
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Energia máx. por golpe (EPTA)                         | 3 J               |
| Número máx. de impactos                               | 4300 bpm          |
| Potência nominal                                      | 850 W             |
| Ø de perfuração em betão com brocas de percussão      | 26 mm / 1 1/32 "  |
| Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração | 68 mm / 2 11/16 " |
| Ø de perfuração em aço                                | 13 mm / 1/2 "     |
| Ø de perfuração em madeira macia                      | 32 mm / 1 1/4 "   |
| Rotações em vazio                                     | 0 - 1100 rpm      |
| Rotações com carga nominal                            | 830 rpm           |
| Encabadouro                                           | SDS-plus          |
| Diâmetro do colar de aperto                           | 50 mm / 1 31/32 " |
| Peso sem cabo de alimentação                          | 3.1 kg / 6.9 lbs  |
| Comprimento do cabo                                   | 4 m / 13 ft       |

**Vibração**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Furar com percussão    | 12.9 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 2.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Demolir                | 8.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 89 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Limitador de profundidade

metaBOX 145 L

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus

Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico

Punho adicional revestido a borracha