

**TS 216 (600667000) Serra circular de bancada**  
**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com cavalete e função de trolley**

N.º de pedido 600667000

EAN 4007430246851



Imagem representativa



- Serra circular de bancada leve, com função de trolley, adequada para transporte com uma só mão
- Cavalete integrado estável em alumínio fundido (patenteado): montagem em segundos e elevada estabilidade
- Muito compacta com o cavalete rebatido. Fácil de transportar, ocupa pouco espaço
- Duas alturas de trabalho para serrar junto ao chão
- Construção em estrutura tubular muito resistente, para os trabalhos mais exigentes
- Possibilidade de arrumação do cabo e todos os acessórios na estrutura da máquina para transporte
- Motor potente com proteção eletrônica contra sobrecargas
- Travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra em 3 segundos
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Paralela com dupla fixação rápida
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Reposicionamento automático de 0-45° após corte oculto
- Dispositivo de bloqueio do veio para substituição fácil da lâmina
- Cunha rebaixável sem ferramentas para o transporte
- Extensão lateral da mesa telescópica para superfície de apoio muito ampla
- Aspiração de aparas de 2 pontos para trabalhar com pouca poeira

**Dados técnicos****Valores característicos**

|   |  |
|---|--|
| Dimensões                                   | 670 x 730 x 355 mm // 2.2 x 2.4 x 2.1 ft |
| Superfície máx. de apoio                    | 780 x 930 mm // 30 1/2 x 36 1/2 "        |
| Altura de trabalho                          | 850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "            |
| Altura de corte                             | 0 - 63 mm // 0 - 2 1/2 "                 |
| Altura máx. de corte 90/45°                 | 63 / 43 mm // 2 1/2 / 1 11/16 "          |
| Largura máx. de corte na paralela           | 425 mm / 16 3/4 "                        |
| Largura máx. do material no batente angular | 165 mm / 6 1/2 "                         |
| Rotações em vazio                           | 5000 rpm                                 |
| Velocidade de corte                         | 57 m/s / 187 ft/s                        |
| Lâmina de serra                             | 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "           |
| Inclinação da lâmina de serra               | -1.5 - 46.5 °                            |
| Tensão de rede                              | 220 - 240 V                              |
| Potência nominal                            | 1500 W                                   |
| Peso  | 28.5 kg / 62.8 lbs                       |
| Comprimento do cabo                         | 3 m / 10 ft                              |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 89 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Paralela  
 Batente angular  
 Prolongamento da mesa  
 Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (30 dentes)  
 Extensão lateral da mesa (esquerda)  
 Extensão lateral da mesa (direita)  
 Dispositivo de aspiração de aparas  
 Empurrador  
 Cavalete  
 Rodas em borracha endurecida