

TS 216 (600667180) Serra circular de bancada
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com cavalete e função de trolley

N.º de pedido 600667180

EAN 4007430274755



Imagem representativa



- Serra circular de bancada leve, com função de trolley, adequada para transporte com uma só mão
- Cavalete integrado estável em alumínio fundido (patenteado): montagem em segundos e elevada estabilidade
- Muito compacta com o cavalete rebatido. Fácil de transportar, ocupa pouco espaço
- Duas alturas de trabalho para serrar junto ao chão
- Construção em estrutura tubular muito resistente, para os trabalhos mais exigentes
- Possibilidade de arrumação do cabo e todos os acessórios na estrutura da máquina para transporte
- Motor potente com proteção eletrônica contra sobrecargas
- Travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra em 3 segundos
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Paralela com dupla fixação rápida
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Reposicionamento automático de 0-45° após corte oculto
- Dispositivo de bloqueio do veio para substituição fácil da lâmina
- Cunha rebaixável sem ferramentas, para cortes ocultos e facilidade de transporte
- Extensão lateral da mesa telescópica para superfície de apoio muito ampla
- Aspiração de aparas de 2 pontos para trabalhar com pouca poeira

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	670 x 730 x 355 mm // 2.2 x 2.4 x 2.1 ft
Superfície máx. de apoio	780 x 930 mm // 30 1/2 x 36 1/2 "
Altura de trabalho	850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "
Altura de corte	0 - 63 mm // 0 - 2 1/2 "
Altura máx. de corte 90/45°	63 / 43 mm // 2 1/2 / 1 11/16 "
Largura máx. de corte na paralela	425 mm / 16 3/4 "
Largura máx. do material no batente angular	165 mm / 6 1/2 "
Rotações em vazio	5000 rpm
Velocidade de corte	57 m/s / 187 ft/s
Lâmina de serra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Inclinação da lâmina de serra	-1.5 - 46.5 °
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	1500 W
Peso	28.5 kg / 62.8 lbs
Comprimento do cabo	3 m / 10 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Paralela
 Batente angular
 Prolongamento da mesa
 Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (30 dentes)
 Extensão lateral da mesa (esquerda)
 Extensão lateral da mesa (direita)
 Dispositivo de aspiração de aparas
 Empurrador
 Cavalete
 Rodas em borracha endurecida