

TS 254 (600668380) Serra circular de bancada (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com cavalete e função de trolley

N.º de pedido 600668380

EAN 4007430214195



Imagem representativa



- Serra circular de bancada extremamente leve, com função de trolley para maior mobilidade no estaleiro
- Cavalete integrado estável em alumínio fundido (patenteado): montagem em segundos e elevada estabilidade
- Muito compacta com o cavalete rebatido. Fácil de transportar, ocupa pouco espaço
- Duas alturas de trabalho para serrar junto ao chão
- Construção em estrutura tubular muito resistente, para os trabalhos mais exigentes
- Possibilidade de arrumação do cabo e todos os acessórios na estrutura da máquina para transporte
- Motor potente com proteção eletrônica contra sobrecargas
- Travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra em 3 segundos
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Paralela com dupla fixação rápida
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Reposicionamento automático de 0-45° após corte oculto
- Dispositivo de bloqueio do veio para substituição fácil da lâmina
- Cunha rebaixável sem ferramentas, para cortes ocultos e facilidade de transporte
- Extensão lateral da mesa telescópica para superfície de apoio muito ampla

Dados técnicos

Valores característicos

Dimensões	740 x 750 x 355 mm // 2.5 x 2.5 x 1.2 ft
Superfície máx. de apoio	970 x 995 mm // 38 3/16 x 39 3/16 "
Altura de trabalho	850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "
Altura de corte	0 - 87 mm // 0 - 3 3/8 "
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 54 mm // 3 7/16 / 2 "
Largura máx. de corte na paralela	630 mm / 24 3/4 "
Largura máx. do material no batente angular	200 mm / 7 7/8 "
Rotações em vazio	4200 rpm
Velocidade de corte	56 m/s / 184 ft/s
Lâmina de serra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Inclinação da lâmina de serra	-1.5 - 46.5 °
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	2000 W
Consumo de potência nominal S1 100%	1700 W
Consumo de potência nominal S6 20%	2000 W
Peso	33.4 kg / 73.6 lbs
Comprimento do cabo	3.1 m / 10 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	99 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	112 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Paralela
- Batente angular
- Prolongamento da mesa
- Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (40 dentes)
- Extensão lateral da mesa (direita)
- Depósito para lâminas de serra
- Empurrador
- Cavalete
- Rodas em borracha endurecida