

## **SBE 650 (600742250) Berbequim de percussão** **Cartão**

N.º de pedido 600742250  
EAN 4061792201453



Imagem representativa

- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador pré-seleção das rotações
- Rotação reversível direita / esquerda
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Potência nominal                           | 650 W                       |
| Potência útil                              | 320 W                       |
| Binário máx.                               | 10 Nm // 88 in-lbs          |
| Ø de perfuração em alvenaria               | 16 mm / 5/8 "               |
| Ø de perfuração em betão                   | 14 mm / 9/16 "              |
| Ø de perfuração em aço                     | 13 mm // 1/2 "              |
| Ø de perfuração em madeira macia           | 30 mm // 1 3/16 "           |
| Rotações com carga nominal                 | 1500 rpm                    |
| Número máx. de impactos                    | 44800 bpm                   |
| Velocidades                                | 1                           |
| Amplitude aperto da bucha                  | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto                | 43 mm / 1 11/16 "           |
| Árvore porta-brocas com sextavado interior | 6.35 mm / 1/4 "             |
| Rosca do veio de perfuração                | 1/2" - 20 UNF               |
| Tipo de fixação da bucha                   | Bucha de cremalheira        |
| Peso sem cabo de alimentação               | 1.8                         |
| Comprimento do cabo                        | 2.5 m / 8 ft                |

**Vibração**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Furar metal                       | 5.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Perfuração com percussão em betão | 24.4 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 91 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Limitador de profundidade  
 Bucha de cremalheira  
 Chave da bucha  
 Punho adicional