

SBE 650 (600742500) Berbequim de percussão**Mala em plástico**

N.º de pedido 600742500

EAN 4061792201422



Imagem representativa

- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador pré-seleção das rotações
- Rotação reversível direita / esquerda
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	650 W
Potência útil	320 W
Binário máx.	10 Nm // 88 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em betão	14 mm / 9/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm // 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm // 1 3/16 "
Rotações com carga nominal	1500 rpm
Número máx. de impactos	44800 bpm
Velocidades	1
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Tipo de fixação da bucha	Buchas de aperto rápido
Peso sem cabo de alimentação	1.8
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Furar metal	5.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	24.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Mala em plástico
Bucha de aperto rápido Futuro Plus
Punho adicional
Limitador de profundidade