

MKS 18 LTX 58 (600771890) Serra circular manual sem fio para metal 18V; Cartão

N.º de pedido 600771890

EAN 4061792005570



Imagem representativa



- Serra circular manual para metal sem fio potente com caixa de recolha de aparas para serrar a frio metais. Compatível com as calhas-guia.
- Cortar com rapidez e precisão tubos, perfis, canais, grelhas metálicas e chapas. Livre de faíscas e de rebarbas.
- Com caixa de recolha de aparas para um ambiente de trabalho limpo
- Serra robusta com resguardo de proteção em alumínio fundido sob pressão e base em aço inoxidável
- Peso reduzido e compacto, formato ergonómico
- Janela de inspeção no resguardo de proteção para condução precisa do corte
- Ajuste da profundidade contínuo e sem ferramentas de acordo com a escala em mm e polegadas
- Substituição confortável da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio
- Travão rápido para máxima segurança graças à paragem rápida da lâmina de serra (< 1 seg.)
- Cortes retos precisos em grelhas metálicas, chapas em aço e perfis graças à calha-guia (acessório)

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Profundidade de corte regulável	0 - 58 mm // 0 - 2.28 "
Profundidade máx. de corte a 90°	58 mm / 2.28 "
Ø da lâmina de serra x furo	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Velocidade máx. de corte	31 m/s / 102 ft/min
Peso sem bateria	2.8 kg / 6.2 lbs
Peso com bateria	3.7 kg / 8.2 lbs

Vibração

Serrar em placas de aglomerado	2.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	97 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	108 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Adaptador de calhas-guia
Encaixe para mala MetaLoc
Sem bateria, sem carregador
Lâmina de serra circular em metal duro para metal (40 dentes)
Paralela
Chave sextavada