SBE 780-2 (600781850) Berbequim de percussão

(220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

N.º de pedido 600781850
EAN 4007430313478



Imagem representativa

- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador pré-seleção das rotações
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão
- Ponte de escovas de carvão giratória para potência máxima, mesmo com rotação à esquerda, por ex. para remover parafusos presos
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Rotação reversível direita / esquerda
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Potência nominal	780 W
Potência útil	470 W
Binário máx.	32 / 13 Nm // 283 / 115 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	20 mm / 25/32 "
Ø de perfuração em betão	18 mm / 23/32 "
Ø de perfuração em aço	13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Rotações em vazio	0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Rotações com carga nominal	680 / 1900 rpm
Número máx. de impactos	58900 bpm
Velocidades	2
Amplitude aperto da bucha	1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Tipo de fixação da bucha	Buchas de aperto rápido
Peso sem cabo de alimentação	2.6 kg / 5.7 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar metal	4.2 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Perfuração com percussão em betão	17 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	103 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	114 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

metaBOX 145 L
Bucha de aperto rápido Futuro Top
Punho adicional revestido a borracha
Limitador de profundidade