

## SBEV 1100-2 S (600784500) Berbequim de percussão (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

N.º de pedido 600784500

EAN 4007430313010



Imagem representativa



- Berbequim de percussão de duas velocidades potente para furar com versatilidade, com velocidade constante sob carga
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão
- Ponte de escovas de carvão giratória para potência máxima, mesmo com rotação à esquerda, por ex. para remover parafusos presos
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Rotação reversível direita / esquerda
- Bucha de aperto rápido e dispositivo de paragem do veio para trocar a ferramenta confortavelmente com uma mão
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Proteção contra rearranque involuntário: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Sinalizador desgaste das escovas de carvão
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

## Dados técnicos

## Valores característicos

Potência nominal	1100 W
Potência útil	580 W
Binário máx.	42 / 15 Nm // 372 / 133 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	24 mm / 15/16 "
Ø de perfuração em betão	22 mm / 7/8 "
Ø de perfuração em aço	16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Rotações em vazio	0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Rotações com carga nominal	1100 / 3100 rpm
Número máx. de impactos	58900 bpm
Velocidades	2
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Tipo de fixação da bucha	Buchas de aperto rápido
Peso sem cabo de alimentação	2.8 kg / 6.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

## Vibração

Furar metal	4.2 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perfuração com percussão em betão	17 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	103 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

metaBOX 145 L

Bucha de aperto rápido Futuro Plus

Punho adicional revestido a borracha

Limitador de profundidade