

KHA 36-18 LTX 32 (600796840) Martelo sem fio
18V; metaBOX 165 L; com bucha de substituição rápida Metabo

N.º de pedido 600796840

EAN 4007430318053



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- 100% compatibilidade em relação à classe de 18 Volt: funcionamento potente a 36 Volt com duas baterias de 18 Volt da Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem prejudicar a saúde e com pouco esforço mesmo na utilização contínua
- Formato ergonómico para trabalhos de demolição sem punho adicional
- Metabo Quick: mudança rápida da bucha e sem ferramentas para trabalhar com brocas SDS-plus e cilíndricas
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|---|-------------------|
| Tipo de bateria | Li-Power |
| Voltagem da bateria | 18 V |
| Energia máx. por golpe (EPTA) | 3.1 J |
| Número máx. de impactos | 4500 bpm |
| Ø de perfuração em betão com brocas de percussão | 32 mm / 1 1/4 " |
| Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração | 68 mm / 2 11/16 " |
| Ø de perfuração em aço | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perfuração em madeira macia | 30 mm / 1 3/16 " |
| Rotações em vazio | 0 - 1100 rpm |
| Encabadouro | SDS-plus |
| Peso sem bateria | 3.8 kg / 8.4 lbs |
| Peso com bateria | 5.1 kg / 11.2 lbs |

Vibração

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Furar com percussão | 13 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Demolir | 10.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 88 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LWA) | 99 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

Limitador de profundidade

Limitador de profundidade

metaBOX 165 L

Mala MetaLoc

Sem bateria, sem carregador

Sem bateria, sem carregador

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus

Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico

Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)