

BDE 1100 (600806390) Berbequim **(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão**

N.º de pedido 600806390

EAN 4007430098245



Imagem representativa



- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Engrenagem de duas velocidades
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Rotação reversível direita / esquerda
- Adequado para furos com brocas de grandes diâmetros e para misturar materiais espessos
- Utilização fácil e segura graças ao punho fechado

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	1100 W
Potência útil	620 W
Ø de perfuração em aço	16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 25 mm // 1 5/8 / 1 "
Rotações em vazio	0 - 640 / 0 - 1200 rpm
Rotações com carga nominal	430 / 800 rpm
Velocidades	2
Binário máx.	55 / 22 Nm // 487 / 195 in-lbs
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Amplitude aperto da bucha	3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "
Rosca do veio de perfuração	5/8" - 16 UN
Peso sem cabo de alimentação	4.3 kg / 9.5 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Furar metal	4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Limitador de profundidade
Bucha de cremalheira
Chave da bucha
Punho adicional longo