

GVB 18 LTX BL 11-7 HT (600829850) Retificadora direita sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 600829850

EAN 4061792247338



Imagem representativa



- Retificadora direita sem fio de binário potente, com veio longo para trabalhos de lixagem exigentes, mesmo em zonas íngremes
- Binário elevado, mesmo com rotações reduzidas, sendo ideal para trabalhar com rolos de lixa lamelares
- Ajuste das rotações variável para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Área do punho particularmente estreita para manuseamento perfeito e para trabalhar com esforço reduzido
- Bloqueio do veio para substituição fácil e rápida da ferramenta
- Elevada Proteção do utilizador graças ao travão rápido para paragem rápida do acessório (< 1 seg)
- Potente como uma máquina com fio de 1 100 Watt graças ao motor sem escovas eficiente e sem necessidade de revisões
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Tampa de proteção em borracha para trabalhar com conforto e segurança
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Filtros de proteção contra poeiras fácil de limpar como proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Rotações em vazio	1500 - 7000 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "
Peso sem bateria	1.5 kg / 3.3 lbs
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

Vibração

Lixar superfície (até Ø 25 mm)	0.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar superfície (até Ø 50 mm)	2.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave de bocas
Sem bateria, sem carregador
Pinça de aperto 6 mm
Tampa de proteção em borracha
Filtro de proteção contra poeiras