

KS 55 (600855500) Serra circular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 600855500
EAN 4007430230423



Imagem representativa

- Serra circular leve e compacta para utilização universal em estaleiro
- Punho com superfície antiderrapante Softgrip
- Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
- Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	1200 W
Potência útil	670 W
Profundidade máx. de corte a 90°	55 mm / 2 5/32 "
Profundidade máx. de corte a 45°	39 mm / 1 17/32 "
Ø da lâmina de serra x furo	160 x 20 mm // 6 1/4 x 0.787 "
Inclinação de/até	0 / + 47 °
Rotações em vazio	5600 rpm
Rotações com carga nominal	4400 rpm
Velocidade máx. de corte	47 m/s / 154 ft/s m/s
Binário	5 Nm / 44 in-lbs
Peso sem cabo de alimentação	4 kg / 8.8 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Serrar em placas de aglomerado	3.4 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave sextavada
Mala em plástico
Lâmina de serra circular em metal duro (18 dentes)
Paralela
Adaptador para aspiração