

SBE 751 (600863620) Berbequim de percussão

Mala em plástico

N.º de pedido 600863620

EAN 4007430199638



Imagem representativa



- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão
- Ponte de escovas de carvão giratória para potência máxima, mesmo com rotação à esquerda, por ex. para remover parafusos presos
- Motor Metabo de longa vida útil com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Rotação reversível direita / esquerda
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho

Dados técnicos

Valores característicos

Potência nominal	750 W
Potência útil	450 W
Binário máx.	30 / 13 Nm // 266 / 115 in-lbs
Ø de perfuração em betão	20 mm / 3/4 "
Ø de perfuração em aço	13 / 8 mm // 1/2 / 0.315 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 25 mm // 1 5/8 / 1 "
Rotações em vazio	0 - 1000 / 0 - 3100 rpm
Rotações com carga nominal	600 / 1800 rpm
Número máx. de impactos	59000 bpm
Velocidades	2
Amplitude aperto da bucha	1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Tipo de fixação da bucha	Bucha de cremalheira
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar metal	4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	18 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	100 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	111 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Limitador de profundidade
Mala em plástico
Bucha de cremalheira
Chave da bucha
Punho adicional revestido a borracha