

**P 2000 G (600962000) Bomba de jardim**  
(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600962000  
EAN 4007430240750



Imagem representativa



- Para irrigação de jardins e bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Pés em borracha para redução da vibração e ruído durante o funcionamento
- Pega ergonómica para transporte confortável
- Para irrigação de jardins com 1 ou 2 aspersores

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência nominal	450 W
Débito máx.	2000 l/h / 528 gal/h
Altura máx. de transporte	30 m / 98 ft
Pressão máx.	3 bar / 43.5 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Ferro fundido
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Número de rodas	1
Dimensões	350 x 190 x 260 mm // 13 25/32 x 7 1/2 x 10 1/4 "
Peso	7.6 kg / 16.8 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	60 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	71.9 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Fita isoladora para roscas