

HWWI 3500/25 Inox (600970000) Sistema de abastecimento doméstico de água (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600970000
EAN 4007430239525



Imagem representativa



- Design compacto, com filtro integrado de série e válvula de retenção para fácil instalação
- Para fornecimento automático de água, irrigação de jardins, bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Caldeira de pressão para a preparação de água de forma economizadora de energia e com poucos ruídos
- Comutador de pressão eletrônico para ativação automática, caso seja necessária uma maior quantidade de água
- Metabo Pump Protection: dispositivo automático que previne o funcionamento em seco, com indicação LED, para proteção da bomba e elevada segurança do utilizador
- Filtro integrado, lavável, protege a bomba de impurezas
- Válvula de retenção integrada para prevenir o funcionamento da bomba em vazio ao desligar, garantindo um tempo de rearranque reduzido
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Corpo da bomba em aço inox de elevada durabilidade
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Para irrigação de jardins com 1 ou 2 aspersores
- Para corrente monofásica alternada

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	1100 W
Débito máx.	3500 l/h / 925 gal/h
Altura máx. de transporte	45 m / 148 ft
Pressão máx.	4.5 bar / 65.3 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Pressão de arranque aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Pressão de paragem aprox.	4.5 bar / 65.3 psi
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Volume aprox. do depósito	24 l / 6.3 gal
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Depósito	Aço
Número de rodas	1
Dimensões	520 x 307 x 600 mm // 20 15/32 x 12 3/32 x 23 5/8 "
Peso	17.5 kg / 38.6 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	65 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	77.8 dB(A)
Incerteza de medição K	2.5 dB(A)

Equipamento standard

Fita isoladora para roscas

Chave do filtro