

HHW 4500/25 Inox (600972000) Sistema de abastecimento doméstico de água (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600972000

EAN 4007430239501



Imagem representativa



- Para fornecimento automático de água, irrigação de jardins, bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Caldeira de pressão para a preparação de água de forma economizadora de energia e com poucos ruídos
- Comutador de pressão na caldeira para acionamento automático, caso seja necessária uma maior quantidade de água
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Corpo da bomba em aço inox de elevada durabilidade
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Para irrigação de jardins com 1 a 3 aspersores
- Para corrente monofásica alternada

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Potência nominal	1300 W
Débito máx.	4500 l/h / 1189 gal/h
Altura máx. de transporte	48 m / 157 ft
Pressão máx.	4.8 bar / 70 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Pressão de arranque aprox.	1.8 bar / 26.1 psi
Pressão de paragem aprox.	3.6 bar / 52.2 psi
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Volume aprox. do depósito	24 l / 6.3 gal
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Depósito	Aço
Número de rodas	1
Dimensões	484 x 307 x 600 mm // 19 1/16 x 12 3/32 x 23 5/8 "
Peso	17.1 kg / 37.7 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	70 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	82.2 dB(A)
Incerteza de medição K	2.8 dB(A)

Equipamento standard

Válvula de retenção

Fita isoladora para roscas