

## HWW 4000/25 Inox (600982000) Sistema de abastecimento doméstico de água Cartão

N.º de pedido 600982000

EAN 4061792001558



Imagem representativa



- Para fornecimento automático de água, irrigação de jardins, bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Caldeira de pressão para a preparação de água de forma economizadora de energia e com poucos ruídos
- Comutador de pressão na cabeça da bomba para acionamento automático, caso seja necessária uma maior quantidade de água
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Corpo da bomba em aço inox de elevada durabilidade
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Para irrigação de jardins com 1 a 3 aspersores
- Para corrente monofásica alternada

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência nominal	1100 W
Débito máx.	4000 l/h / 1060 gal/h
Altura máx. de transporte	45 m / 147 ft
Pressão máx.	4.5 bar / 65 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Pressão de arranque aprox.	1.4 bar / 20.3 psi
Pressão de paragem aprox.	3.2 bar / 46.4 psi
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Volume aprox. do depósito	24 l / 6.3 gal
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Depósito	Aço
Número de rodas	1
Dimensões	470 x 270 x 590 mm // 18 1/2 x 10 5/8 x 23 7/32 "
Peso	15.5 kg / 34.2 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	68 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	81 dB(A)
Incerteza de medição K	2.9 dB(A)

**Equipamento standard**

Válvula de retenção  
Fita isoladora para roscas