

**STA 18 LTX 100 (601002890) Serra de recorte sem fio**  
**18V; Cartão**

N.º de pedido 601002890

EAN 4007430324603



Imagem representativa



- Extremamente prática graças à área reduzida do punho e ao revestimento Softgrip
- Cortes precisos e adequados ao material, graças ao número variável de cursos, ao movimento pendular e à guia da lâmina profunda, assente sobre molas
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Função adicional de sopro de aparas para manter a visibilidade sobre a linha de corte
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Voltagem da bateria                 | 18 V             |
| Profundidade de cor da madeira      | 100 mm / 4 "     |
| Profundidade de corte de metal NE   | 25 mm / 1 "      |
| Profundidade de cor da chapa de aço | 10 mm / 3/8 "    |
| Inclinação de/até                   | - 45 / + 45 °    |
| Níveis do curso pendular            | 4                |
| Número de cursos em vazio           | 550 - 2800 rpm   |
| Curso da lâmina de serra            | 22 mm / 7/8 "    |
| Peso sem bateria                    | 1.9 kg / 4.2 lbs |
| Peso com bateria                    | 2.3 kg / 5.1 lbs |

**Vibração**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Serrar em madeira      | 8.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar em metal        | 11.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 83 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 94 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Chave sextavada  
Sem bateria, sem carregador  
Bocal de aspiração  
Visor de proteção  
Insensor antiaparas