

## STB 18 L 90 (601048840) Serra de recorte sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 601048840

EAN 4061792256651



Imagem representativa



- O ajudante quotidiano para trabalhos de serragem universais: serra de recortes sem fio prática para cortes em madeira até 90 mm
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Punho fechado com revestimento antiderrapante Softgrip
- Função de sopro de aparas eficiente para manter a visibilidade sobre o ponto de corte
- Luz de trabalho LED integrada
- Proteção contra arranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Tipo de bateria                       | Li-Power / LiHD  |
| Voltagem da bateria                   | 18 V             |
| Profundidade de corte de madeira      | 90 mm / 3 9/16 " |
| Profundidade de corte de metal NE     | 25 mm / 1 "      |
| Profundidade de corte de chapa de aço | 10 mm / 3/8 "    |
| Inclinação de/até                     | - 45 / + 45 °    |
| Níveis do curso pendular              | 4                |
| Número de cursos em vazio             | 700 - 3000 rpm   |
| Curso da lâmina de serra              | 22 mm / 7/8 "    |
| Peso sem bateria                      | 1.6              |
| Peso com bateria                      | 2                |

**Vibração**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Serrar em madeira      | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Serrar em metal        | 6.3 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 96 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 88 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 5 dB(A)  |

**Equipamento standard**

2 Lâminas para serras de recortes  
Chave sextavada  
metaBOX 145 L  
Bocal de aspiração  
Sem bateria, sem carregador  
Visor de proteção  
Inssensor antiaparas