

WE 19-180 Quick RT (601088000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601088000

EAN 4007430314215



Imagem representativa



- A mais potente, com 1900 Watt, para tratamento industrial de cordões de soldadura. Profundidade de corte de uma rebarbadora angular de grandes dimensões (Ø 230 mm) com apenas metade do peso
- Ergonomia perfeita graças à área do punho estreita para máximo controlo e facilidade em trabalhar acima da cabeça
- Motor Metabo Marathon com um sistema de refrigeração e de escovas de carvão novo para o dobro da vida útil
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Sistema M-Quick para substituição do disco sem recurso a ferramentas, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Arranque suave eletrónico e proteção contra rearmar involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	180 mm // 7 "
Potência nominal	1900 W
Potência útil	1240 W
Rotações em vazio	8200 rpm
Rotações com carga nominal	8200 rpm
Binário	5 Nm / 44 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	138 mm / 5.438 "
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	7.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação M-Quick